

مشابك للتحويل Tap off clamps

Connecteurs serrage mécanique



لموصلات الألمنيوم والنحاس ثنائية المعدن BIMET

المرجع	موصل مقطع
309 M	16 - 70
311 M	25 - 150

تم تجهيز القطع ثنائية المعدن أيضاً بطبقة ثنائية المعدن مضغوطة في أجسام الألمنيوم مع ختم الوصلات باستخدام راتنج مقاوم للماء.



مشبك لتحويل الكابلات من النحاس

المرجع	الطول
GDCC	62 mm
GDCL	90 mm

من النحاس الأصفر، مع برغيين M12.
الرئيسي من 25 إلى 150 مم.
المحول من 25 إلى 150 مم.



لموصلات الألمنيوم والألمنيوم/الفولاذ AL

المرجع	موصل مقطع
338 M	16 - 50
390 M	16 - 95
392 M	25 - 50
393 M	35 - 185

الأجسام: سبائك الألمنيوم عالية المقاومة.
البراعي: الصلب المجلفن الساخن.

لموصلات النحاس CU

المرجع	موصل مقطع
308 M	6 - 50
327 M	6 - 35
328 M	6 - 50
330 M	16 - 95

الأجسام: نحاس
البراعي: نحاس عالي المقاومة.
جسم وحافة بسيطة، برغي واحد فقط.

مشبك وصلة وتحويل من النحاس

المرجع	المقاطع	
	المحول	الرئيسي
CC 10 - 10	2,5 - 10	10
16 - 16	2,5 - 16	16
25 - 10	2,5 - 10	16 أو 25
25 - 25	16 - 25	25
CC 35 - 16	2,5 - 16	35
35 - 35	25 - 35	35
50 - 25	4 - 25	50
50 - 50	35 - 50	50
CC 95 - 50	35 - 50	95
95 - 95	70 - 95	95



موصلات النحاس من النوع المقسم CU

المرجع	المقطع	الموصل
465 M	16	4 a
467 M	35	10 a
468 M	50	16 a
461 M	95	35 a
462 M	0	70 a

الجسم: نحاس

مشابك للتحويل

Tap off clamps
Connecteurs a perforation d'isolant

مشابك معزولة للتحويل النحاس والالمنيوم

صالحة للموصلات المعزولة، التوصيل عن طريق اختراق العزل، ولا يتطلب تجريد الكابل الذي قد يتم تنشيطه. صالحة للأماكن الخارجية.

المرجع	العرض الطول x	المقطع المحول	المقطع الرئيسي	النوع
505 M	38 x 33	6 - 35	25 - 70	1
502 M	52 x 54	10 - 50	25 - 95	2
508 M	56 x 54	10 - 95	50 - 120	2



الأجسام: سبائك النحاس.
العزل: البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية.
البراغي: الصلب المجلفن الساخن.

مشبك وصلة وتحويل من الالمنيوم شد بالكيس PHC

Crimping with PHC hydraulic press
Sertissage pompe hydraulique PHC

المرجع	المقاطع		المرجع	المقاطع	
	المحول	الرئيسي		المحول	الرئيسي
CA 50 - 35	25 - 35	50	GG 25 - 25	10 - 25	16 - 25
70 - 25	10 - 25	50 - 70	50 - 50	10 - 50	16 - 50
70 - 50	50 - 63	50 - 70	120 - 70	10 - 70	50 - 120
CA 120 - 35	10 - 35	95 - 120	GG 185 - 70	10 - 70	150 - 185
120 - 63	50 - 63	95 - 120	120 - 70	25 - 70	50 - 120
120 - 120	95 - 120	95 - 120	240 - 120	70 - 120	120 - 240
185 - 63	25 - 63	150 - 185	300 - 70	10 - 70	240 - 300
185 - 95	63 - 63	150 - 185			



Mechanical Clamps

Connecteurs serrage mecanique

مرابط التوصيل من طبقتين

المرجع	المقاطع	
	الافصى	الادنى
BD 50	50	4
BD 95	95	10
BD 150	150	16
BD 240	240	50

المرابط المتوازية: يرجى المراجعة.

مرابط التوصيل من طبقة واحدة

المرجع	المقاطع	
	الافصى	الادنى
BS 50	50	4
BS 95	95	10
BS 150	150	16
BS 240	240	50

من النحاس الأصفر المختوم والقصدير

