


العروات ثنائية المعدن، ملحومة بالاحتكاك، مثنية سداسية

Bimetallic friction welded lugs for hexagonal pressing
Cosses bimétalliques, soudées à froid, sertissage hexagonal



المادة: E-Cu
ألومنيوم بنسبة 99,5



قطع أبعاد المركز الأوروبي
Central Europe Dimensions

المرجع	سنيك Die size	عدد القدرات Number of crimps		L1	ØD	A	L	البرغي Hole for M	كابل 2 مم	
		هيدروليكي	كماشة Handtool						se	mm
GBL 25-8	12	2	4	37	6,8	20	65	8		
25-10								10		25
25-12						26		12		
GBL 35-10	14	3	5	47	8	20	75	10		35
35-12						26		12		
GBL 50-10	16	3	5	47	9,8	20	75	10		50
50-12						26		12		
GBL 70-10	18	3	6	55	11,2	26	85	10		70
70-12								12		
GBL 95-10	22	3	6	57	13,2	26	85	12		95
95-16						30	88	16		
GBL 120-12	22	3	6	57	14,7	26	87	12		120
120-16						30	90	16		
GBL 150-12								12		
150-16	25	3		67	16,3	30	100	16		150
150-20								20		
GBL 185-12	28	3		68	18,3	30	101	12		185
185-16						36	104	16		
GBL 240-12	32	3		79	21	30	112	12		240
240-16						36	115	16		
GBL 300-16	34	3		79	23,3	42	120	16		300
300-20						42	120	20		