

## عروات الشد العام

مع حواف وشوكات قابلة للعكس للقضبان أو الكابلات النحاسية

Mechanical clamps connectors - Brass, Fork and Nuts cinc plated on request stainless steel  
Connecteurs à serrage mécanique -

العروات المتحركة مع طرف مستدير  
(من نحاس أصفر مختوم - سلسلة TT)

المرجع	كابل 2مم		بذراع/Rod Ø		الطرف		الطول LENGTH
	الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى	العرض WIDTH	الفتحة HOLE	
TT - 10 A	10	50	6	10	24	12,5	49
TT - 11 A	25	70	5	11	26	12,5	57
TT - 14 A	25	120	6	14	32	12,5	68
TT - 16 A	70	150	10	16	36	12,5	77
TT - 20 A	120	240	12	20	30	12,5	74

العروات المتحركة مع طرف مربع  
(من النحاس - سلسلة CT)

المرجع	كابل 2مم		الطرف		الطول LENGTH
	الأدنى	الأقصى	العرض/WIDTH	الفتحة/HOLE	
CT - 300 A	70	300	50	حسب الطلب On request	125
CT زاوية - 300 A	70	300	50	حسب الطلب On request	—

العروات الرابية مع طرف مستدير  
(من نحاس أصفر مختوم - سلسلة TB)

المرجع	كابل 2مم		بذراع/Rod Ø		الطرف		الطول LENGTH
	الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى	العرض WIDTH	الفتحة HOLE	
TB - 11 A	25	70	5	11	26	11	55

العروات على شكل زاوية مع طرف مستدير  
(من نحاس أصفر مختوم - سلسلة TE)

المرجع	كابل 2مم		بذراع/Rod Ø		الطرف		الطول LENGTH
	الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى	العرض WIDTH	الفتحة HOLE	
TE - 10 A	10	50	6	10	20	12,5	50
TE - 14 A	25	120	6	14	32	12,5	74

الوصلات المستقيمة  
(من نحاس أصفر مختوم - سلسلة MT)

المرجع	كابل 2مم		بذراع/Rod Ø		الطول LENGTH	العرض WIDTH
	الأدنى	الأقصى	الأدنى	الأقصى		
MT - 10 A	10	50	6	10		
MT - 11 A	25	70	5	11	48	31
MT - 14 A	35	120	6	14	58	40
MT - 16 A	70	150	10	16	66	47

اختبار التحويل  
(من نحاس أصفر مختوم - سلسلة TD)

العرض WIDTH	الطول LENGTH	بذراع/Rod Ø		كابل 2مم		المرجع
		الأقصى	الأدنى	الأقصى	الأدنى	
20	49	10	6	50	10	TD - 10 A
24	56	11	5	70	25	TD - 11 A
30	68	14	6	120	25	TD - 14 A
30	71	16	10	150	70	TD - 16 A

**نحاس أصفر BRASS**  
شوكات وصواميل من الفولاذ المطلي بالزنك  
حسب الطلب من الفولاذ المقاوم للصدأ  
Forks and nuts steel cinc  
plated On request stainless  
steel

