



# العروات القابلة للفصل

شد المشابك على شكل U

Clips a enficher  
Clips pour insertion

التعيين	كابل مم <sup>2</sup>	الأبعاد	المرجع	
قابس L-2 ذكر MALE	1,5	2,8 x 0,5	MF 1	
		6,3 x 0,8	MF 6	
	2,5	6,3 x 0,8	MF 7	
		1-2,5	6,3 x 0,8	
مشبك أنثى L-3 FEMALE	1,5	2,8 x 0,5	HF 1	
		2,8 x 0,8	HF 11	
		4,8 x 0,5	HF 3	
		4,8 x 0,8	HF 31	
	2,5	6,3 x 0,8	HF 6	
		4,8 x 0,5	HF 6	
		4,8 x 0,8	HF 41	
	تجنيب 4/6	6,3 x 0,8	HF 7	
		6,3 x 0,8	HF 71	
		9,5 x 1,2	HF 8	
2,5	6,3 x 0,8	HF 10		
أنثى مشبك راية	1,5	6,3 x 0,8	HFM 7	
		6,3 x 0,8	HF 7 BU	
عروة شد عزل L-5	1,5	Ø 3	TA 13	
		Ø 4	TA 14	
		Ø 5	TA 15	
	2,5	Ø 4	TA 24	
		Ø 5	TA 25	
		Ø 6	TA 26	
لسان ذكر بسيط Ø D للإشارة في الطلب TAB	مسطح	2,8 x 0,5	LM 01	
		4,8 x 0,8	LM 03	
		6,3 x 0,8	LM 0	
		9,5 x 1,2	LM 010	
	زاوية 90°	2,8 x 0,5	LM 91	
		4,8 x 0,8	LM 93	
		6,3 x 0,8	LM 9	
		9,5 x 1,2	LM 910	
	زاوية 135°	2,8 x 0,5	LM 41	
		4,8 x 0,8	LM 43	
6,3 x 0,8		LM 4		
9,5 x 1,2		LM 410		
لسان ذكر مزدوج	مسطح	6,3 x 0,8	LMM 0	
	زاوية 135°	6,3 x 0,8	LMM 9	
	6,3 x 0,8	LMM 4		

أداة Tool, Pince  
TP2



## عروات اللحام عن طريق طلاء القصدير

نحاس أصفر مطلي بالقصدير

Soldering Lugs / Cosses connexion étamé

مم <sup>2</sup>	Ø A	Ø B
1	3,5	1,5
2	4	2
3	4,5	2,5
4	5	4
6	5,5	4,5
10	6	5
16	8,5	6
25	8,5	8
35-40	8,5	10
50	9,5	12
70-80	10,5	13

مقاطع أكبر، يرجى المراجعة  
On request, bigger sizes

يتم توريدها أيضاً في لفات

